EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

SEZNAM KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO

Osveženo 24.2.2020

ZA JAVNI POZIV 74SUB-OB19

Seznam kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb je izključno informativne narave z namenom informirati zainteresirano javnost, katera naprava izpolnjuje pogoje trenutno aktualnih javnih pozivov in za katere ima Eko sklad j.s. vso potrebno tehnično dokumentacijo, s katero je izpolnjevanje navedenih pogojev izkazano.

Opozarjamo, da je izbira proizvajalca naprave v izključni odgovornosti posameznika, ki bo proizvajalca in napravo izbral in se prijavil na aktualni javni poziv Eko sklada, j.s..

Prav tako si pridržujemo pravico, da objavljeni seznam kadarkoli spremenimo ali ga odstranimo z naše spletne strani.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NA SEZNAM:

• podatkovni list skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189;

• za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011, skladno s standardom SIST EN 14785:2006.

POGOJI IN TEHNIČNE KARAKTERISTIKE KURILNIH NAPRAV SO NAVEDENE V JAVNIH POZIVIH

VPISANE KURILNE NAPRAVE DOSEGAJO NASLEDNJE KARAKTERISTIKE:

• pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %;
• pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov ni manjša od 80 %;
• sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
• sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
• kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Velikost prigrajenejga hranilnika je lahko maksimalno manjša za 3% zahtevane velikosti.

Skrbnik seznama: Primož Krapež (pkrapez@ekosklad.si)

POLENA

Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Velikost prigrajenejga hranilnika je lahko maksimalno manjša za 3% zahtevane velikosti.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (VODNI TOPLOTNI ZBIRALNIK)
ABC PROIZVOD	DELTA 20	20	81	261	24	62,5	25	779
ABC PROIZVOD	DELTA 30	30	82	261	24	62,5	25	1.229
ATTACK	DPX15 STANDARD	16	79	325	26	132	25	599
ATTACK	DPX15 PROFI	16	79	325	26	132	25	599
ATTACK	DPX15 LABMBDA	16	79	234	32	115	26	599
ATTACK	DPX80 PROFI	86	81	208	14	195	11	3.749
ATTACK	SLX20 PROFI	20	79	308	14	119	22	779
ATTACK	SLX30 PROFI	31	80	164	9	131	7	1.274
ATTACK	SLX50 PROFI	51	80	210	14	146	5	2.174
ATTACK	SLX55 PROFI	55	80	180	10	161	24	2.354
ATMOS	DC 15 GS	15,0	80,0	237,0	13,0	163,0	9,0	554
ATMOS	DC 18 GD	19,0	80,0	209,0	17,0	191,0	3,0	734
ATMOS	DC 18 S	20,0	79,0	163,0	16,0	192,0	6,0	779
ATMOS	DC 25 GD	25,0	81,0	181,0	14,0	162,0	8,0	1.004
ATMOS	DC 30 GD	30,0	80,0	39,0	14,0	165,0	6,0	1.229
ATMOS	DC 50 GD	49,0	80,0	200,0	20,0	196,0	18,0	2.084
ATMOS	DC 70 GSX	70,0	80,0	285,0	12,0	180,0	13,0	3.029
ATMOS	DC 105 S	99,0	80,0	528,0	26,0	194,0	16,0	4.334
ATMOS	DC 150 S	150,0	80,0	166,0	24,0	195,0	4,0	6.629
BIODOM	BIODOM LX 25	25,0	80,0	279,0	14,0	161,0	23,0	1.004
BIODOM	BIODOM X 18	18,0	80,0	164,0	28,0	189,0	13,0	689
CENTROMETAL	BIOTEC - L 25	25,0	80,0	244,0	15,0	177,0	8,0	1.004
CENTROMETAL	BIOTEC - L 32	32,0	80,0	230,0	16,0	184,0	8,0	1.319
CENTROMETAL	BIOTEC - L 34	34,0	81,0	226,0	17,0	186,0	8,0	1.409
CENTROMETAL	BIOTEC - L 45	45,0	81,0	204,0	19,0	196,0	8,0	1.904
CENTROMETAL	BIOTEC - L 46	46,0	81,0	204,0	19,0	196,0	8,0	1.949
CENTROMETAL	BIOTEC - C 25	25,0	80,0	158,0	22,0	131,0	11,0	1.004
CENTROMETAL	BIOTEC - C 31	31,0	80,0	146,0	22,0	139,0	10,0	1.274

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (VODNI TOPLOTNI ZBIRALNIK)
CENTROMETAL	BIOTEC - C 35	35,0	80,0	138,0	22,0	144,0	10,0	1.454
CENTROMETAL	BIOTEC - C 45	45,0	80,0	117,0	22,0	157,0	8,0	1.904
EFFECTA	EFFECTA LAMBDA 35	35,0	81,4	97,0	17,5	193,5	25,5	1.454
ETA	SH 20	20,0	79,1	84,0	21,0	132,0	4,0	779
ETA	SH 30	30,0	80,0	37,0	19,0	3,0	79,0	1.229
ETA	SH 30P	30,0	80,0	37,0	19,0	3,0	79,0	1.229
HERZ	FIRESTAR 20 LAMBDA	20,0	78,0	363,6	29,1	200,0	20,0	779
HERZ	FIRESTAR 30 LAMBDA	30,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	1.229
HERZ	FIRESTAR 40 LAMBDA	40,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	1.679
KWB	Classicfire CF2 18	18,3	81,0	77,4	10,5	120,7	11,3	702
KWB	Classicfire CF2 28	28,6	80,0	78,5	11,7	123,1	11,3	1.166
KWB	Classicfire CF2 32	31,9	80,0	76,7	11,7	123,1	11,1	1.314
KWB	Classicfire CF2 38	38,0	80,0	73,7	11,7	123,1	11,0	1.589
KWB	Classicfire CF1.5 18	18,3	81,0	77,4	10,5	120,7	11,3	702
KWB	Classicfire CF1.5 28	28,6	80,0	78,5	11,7	123,1	11,3	1.166
KWB	Classicfire CF1.5 32	31,9	80,0	76,7	11,7	123,1	11,1	1.314
KWB	Classicfire CF1.5 38	38,0	80,0	73,7	11,7	123,1	11,0	1.589
KWB	Classicfire CF1 15	15,1	80,0	140,0	15,0	163,0	6,0	557
KWB	Classicfire CF1 20	19,7	80,0	104,0	21,0	178,0	7,0	764
MONTIV (STADLER TVT)	GT 20	20,0	79,0	82,0	21,0	183,0	28,0	779
MONTIV (STADLER TVT)	GT 25	26,5	80,0	75,0	19,0	188,0	20,0	1.071
MONTIV (STADLER TVT)	GT 30	31,7	80,0	67,0	17,0	192,0	11,0	1.305
MONTIV (STADLER TVT)	LT 20	19,4	79,0	226,0	13,0	151,0	17,0	752
MONTIV (STADLER TVT)	TR 20	19,7	81,0	165,0	6,0	137,0	12,0	765
MONTIV (STADLER TVT)	TR 25	25,5	81,0	120,0	4,0	144,0	10,0	1.026
MONTIV (STADLER TVT)	TR 30	31,2	81,0	75,0	3,0	151,0	8,0	1.283
MTH	PYROGAS 26	26,0	80,0	470,0	24,0	185,0	27,0	1.049
MTH	PYROGAS 28	28,0	80,0	470,0	24,0	185,0	27,0	1.139
MTH	PYROGAS 37	37,0	80,0	526,0	24,0	128,0	26,0	1.544
MTH	PYROGAS 45	45,0	80,0	526,0	24,0	128,0	26,0	1.904
SELTRON	UKP 20	20,2	81,8	93,4	25,5	116,9	8,3	786
SELTRON	UKP 25	25,0	81,4	102,0	26,2	119,0	8,7	1.004
SELTRON	UKP 30	30,4	81,1	93,4	25,5	116,9	8,3	1.246
VALTIS	VIVA GT 35	35,0	81,0	314,0	17,0	186,0	27,0	1.454
VIESSMANN	VITOLIGNO 150-S (17 kW)	17,0	80,0	129,0	10,0	142,0	1,0	644

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (VODNI TOPLOTNI ZBIRALNIK)
VIESSMANN	VITOLIGNO 150-S (23 kW)	23,0	80,0	145,0	11,0	161,0	9,0	914
VIESSMANN	VITOLIGNO 150-S (30 kW)	30,0	80,0	114,0	20,0	133,0	7,0	1.229
VIESSMANN	VITOLIGNO 150-S (45 kW)	45,0	80,0	328,0	15,0	153,0	9,0	1.904
WINDHAGER	LOGWIN KLASSIK 180	18,0	78,0	341,0	13,0	139,0	4,0	689
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM 360	36,0	79,7	233,0	26,0	166	4	1.499
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM 500	50,0	79,6	237,0	27,0	164	4	2.129
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM TOUCH 180	17,8	80,0	129,0	14,0	96	6	680
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM TOUCH 250	25,0	80,0	101,0	14,0	118,0	5,0	1.004

PELETI

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (PRIPOROČLJIVA)
ATMOS	D 14 P	14,0	78,0	236,0	14,0	181,0	1,0	280
ATMOS	D 15 P	15,0	79,0	220,0	14,0	146,0	11,0	300
ATMOS	D 21 P	20,0	78,0	229,0	15,0	182,0	1,0	400
ATMOS	D 30 P	30,0	81,0	217,0	14,0	188,0	7,0	600
ATMOS	D 40 P	40,0	81,0	218,0	14,0	188,0	6,0	800
ATMOS	D 80 P	80,0	81,0	112,0	17,0	64,0	10,0	1600
ATMOS	D 15 PX	15,0	81,0	180,0	25,0	156,0	7,0	300
ATMOS	D 20 PX	20,0	81,0	178,0	24,0	161,0	7,0	400
ATMOS	D 25 PX	24,0	82,0	164,0	24,0	157,0	7,0	480
ATTACK	PELLET 30 AUTOMATIC PLUS	29,0	80,0	40,0	27,0	130,0	5,0	280
BIODOM 27	BIODOM C15	17,1	81,0	124,0	20,0	164,0	6,0	342
BIODOM 27	BIODOM 27 C5	30,8	80,0	167,0	23,0	184,0	2,0	616
BIODOM 27	BIODOM 21	19,7	89,0	154,0	27,0	141,0	5,0	393
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 12	12,0	78,0	245,0	21,0	164,0	3,0	
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 18	18,0	78,0	208,0	24,0	177,0	2,0	
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 69	69,0	80,0	91,0	22,0	150,0	1,0	
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 96	96,0	82,0	107,0	18,0	133,0	1,0	
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P 20 + Cm Pelet-set 14	14,0	78,0	76,0	21,0	168,0	2,0	
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P 25 + Cm Pelet-set 35	19,0	78,0	76,0	21,0	168,0	2,0	
ETA	PU7 BW	7,0	86,8	159,0	12,9	114,6	1,0	
ETA	PU11 BW	11,0	87,4	159,0	13,6	116,3	1,0	
ETA	PU15	15,0	81,3	35,2	22,4	154,5	1,0	
ETA	PU15 BW	15,0	88,1	35,2	22,4	154,5	1,0	
ETA	PC 20	20,0	81,4	30,3	17,3	141,0	1,0	
ETA	PC 20 BW	20,0	87,3	30,3	17,3	141,0	1,0	
ETA	78PC 25	25,0	80,5	26,2	12,1	127,5	1,0	
ETA	PC 25 BW	25,0	87,8	26,2	12,1	127,5	1,0	
ETA	PC 33	33,0	80,4	26,2	12,9	128,7	1,0	
ETA	PC 40	40,0	80,7	29,6	13,6	128,1	1,0	
ETA	PC 45	45,0	80,7	32,1	14,2	128,6	1,0	
ETA	PC 60	59,9	81,8	33,7	13,7	128,2	2,9	
ETA	PC 70	69,9	82,3	33,7	13,7	127,2	2,2	
ETA	PC 100	99,8	83,6	34,5	10,6	125,7	3,9	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (PRIPOROČLJIVA)
ETA	PC 105	103,0	83,6	35,5	10,6	125,7	3,9	
ETA	PE-K180	180,0	83,7	32,1	13,9	111,7	1,0	
ETA	PE-K199	199,0	83,9	29,4	13,9	110,2	1,0	
ETA	ePEK100	100,0	82,1	34,6	13,6	97,9	1,0	
ETA	ePEK100EP	100,0	81,5	34,6	2,7	97,9	1,0	
ETA	ePEK110	110,0	81,8	36,3	14,4	98,7	1,0	
ETA	ePEK110EP	110,0	81,3	36,3	2,9	98,7	1,0	
ETA	ePEK120	120,0	81,6	37,9	16,0	99,6	1,0	
ETA	ePEK120EP	120,0	81,0	37,9	3,2	99,6	1,0	
ETA	ePEK130	130,0	81,6	37,9	16,0	99,6	1,0	
HERZ	PELLETSTAR 10 CONDENSATION	10,0	87,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 12 CONDENSATION	12,0	87,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 14 CONDENSATION	14,0	87,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 16 CONDENSATION	16,0	87,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 20 CONDENSATION	20,0	88,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 30 CONDENSATION	30,0	89,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 40 CONDENSATION	40,0	89,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 45 CONDENSATION	45,0	90,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	PELLETSTAR 60 CONDENSATION	60,0	90,0	363,8	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 35	40,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 45	48,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 60	68,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 80	80,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 100	99,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 101	101,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 120	120,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 130	143,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 149	147,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 151	155,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 180	183,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 199	199,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 201	201,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 249	256,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 251	256,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 299	299,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 301	301,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 349	349,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 351	351,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (PRIPOROČLJIVA)
HERZ	FIREMATIC 399	399,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 401	401,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 499	499,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
HERZ	FIREMATIC 501	501,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0	
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 15	15,0	78,0	22,4	12,5	132,0	1,0	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 40	40,0	89,0	48,4	17,0	158,6	2,9	
KWB	Easyfire USP V/GS 10	10,4	78,0	178,4	20,2	166,0	3,6	
KWB	Easyfire USP V/GS 15	15,0	78,0	126,5	21,8	144,4	2,3	
KWB	Easyfire USP V/GS 20	20,0	79,0	74,7	23,5	122,9	1,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 55	55,0	83,0	24,8	13,8	101,3	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 108	108,0	83,0	25,6	13,8	104,0	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 115	115,0	83,0	27,9	13,8	104,5	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 135	135,0	83,0	34,6	14,6	106,8	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 108	108,0	83,0	20,4	12,3	117,6	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 50	49,5	83,0	55,6	7,0	141,3	3,0	
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 22	22,0	80,0	23,5	16,4	133,0	1,0	
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 25	25,0	81,0	23,9	14,8	135,4	1,0	
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 30	30,0	82,0	24,6	12,2	139,6	1,0	
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 35	34,5	84,0	25,3	9,6	143,7	1,0	
KWB	Easyfire EF2 V/S/GS 38	38,0	83,0	20,4	10,8	152,2	2,0	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 10	10,1	83,0	3,9	9,7	147,0	2,1	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 12	12,0	84,0	9,6	10,5	145,9	2,1	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 15	15,0	85,0	18,4	11,7	144,2	2,1	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 22	21,2	86,0	38,7	14,5	140,2	2,0	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 25	25,0	87,0	44,7	15,7	142,8	2,0	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 30	30,0	88,0	54,5	17,7	147,1	2,0	
KWB	Easyfire EF2 CC4 V/S/GS 35	35,5	88,0	64,2	19,8	151,4	2,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 45	45,0	83,0	28,6	14,8	101,2	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 50	49,5	83,0	26,7	14,8	101,6	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 65	65,0	83,0	20,8	12,9	100,6	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 70	69,5	83,0	19,4	12,9	101,0	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 75	75,0	83,0	17,2	11,9	100,7	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 95	95,0	83,0	21,1	12,8	102,1	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 S/GS 100	99,0	83,0	22,5	12,8	102,6	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 45	45,0	80,0	59,1	11,9	145,0	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 50	49,5	81,0	55,6	12,9	141,3	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 55	55,0	81,0	51,2	12,9	136,6	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 65	65,0	81,0	43,4	13,0	128,2	3,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (PRIPOROČLJIVA)
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 70	69,5	83,0	39,8	13,9	124,5	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 75	75,0	83,0	35,4	14,0	119,8	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 95	95,0	83,0	25,6	13,2	116,85	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 100	99,0	83,0	23,9	12,3	117,15	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 115	115,0	83,0	17,7	11,5	118,05	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 125	125,0	83,0	13,3	10,6	119,5	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 R S/GS 135	135,0	82,0	8,9	9,8	120,1	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 45	45,0	83,0	59,1	7,0	145,0	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 55	55,0	83,0	51,2	7,0	136,6	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 65	65,0	83,0	43,4	6,2	128,2	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 70	69,5	83,0	39,8	6,2	124,5	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 75	75,0	83,0	35,4	5,3	119,8	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 95	95,0	83,0	25,6	5,3	116,85	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 100	99,0	83,0	23,9	4,5	117,15	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 108	108,0	83,0	20,4	4,5	117,6	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 115	115,0	83,0	17,7	11,5	118,05	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 125	125,0	82,0	13,3	3,6	119,5	3,0	
KWB	Pelletfire Plus MF2 ER S/GS 135	135,0	82,0	8,9	3,6	120,1	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 20	20,0	79,0	57,2	10,6	117,5	4,7	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 30	30,0	81,0	43,9	12,8	109,6	3,9	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 40	40,0	82,0	29,5	14,8	101,5	3,9	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 45	45,0	83,0	28,1	14,8	101,2	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 50	49,5	83,0	26,7	14,8	101,6	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 60	60,0	83,0	23,1	13,8	100,9	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 65	65,0	83,0	20,8	12,9	101,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 70	69,5	83,0	19,4	12,9	101,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 80	80,0	83,0	15,8	11,9	100,2	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 100	99,0	83,0	22,5	12,8	102,6	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 108	108,0	83,0	25,6	13,8	104,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 D/ZI 120	120,0	83,0	34,6	9,8	106,8	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 40	40,0	80,0	29,5	11,9	101,5	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 45	45,0	81,0	28,1	11,9	101,2	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 50	49,5	81,0	26,7	12,9	101,6	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 60	60,0	81,0	23,1	12,9	100,9	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 65	65,0	82,0	20,8	13,0	101,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 70	69,5	82,0	19,4	13,9	101,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 80	80,0	83,0	15,8	14,0	100,2	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 100	99,0	83,0	22,5	12,8	102,6	3,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]	VELIKOST HRANILNIKA [l] (PRIPOROČLJIVA)
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 108	108,0	83,0	25,6	12,3	104,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 R D/ZI 120	120,0	82,0	34,6	11,5	106,8	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 40	40,0	80,0	29,5	7,0	101,5	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 45	45,0	80,0	28,1	7,0	101,2	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 50	49,5	81,0	26,7	7,0	101,6	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 60	60,0	81,0	23,1	7,0	100,9	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 65	65,0	82,0	20,8	6,2	101,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 70	69,5	82,0	19,4	6,2	101,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 80	80,0	83,0	15,8	5,3	100,2	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 100	99,0	83,0	22,5	4,5	102,6	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 108	108,0	83,0	25,6	4,5	104,0	3,0	
KWB	Multifire MF2 ER D/ZI 120	120,0	82,0	34,6	3,6	106,8	3,0	
KWB	Powerfire TDS 150	150,0	82,0	36,5	24,6	150,8	3,0	
KWB	Powerfire TDS 240	245,0	83,0	178,7	14,2	114,3	5,4	
KWB	Powerfire TDS 300	300,0	83,0	180,5	12,8	113,6	5,4	
VALTIS	PELETKA 25 CS	26,5	79,5	272,0	29,0	160,0	4,0	560
VALTIS	PELLSON X2 CC	24,7	81,5	267,0	23,0	169,0	3,0	495
VALTIS	PELLSON X3 S	28,5	83,0	191,0	25,0	130,0	3,0	570
VIADRUS	VIADRUS A0C-A20P	20,0	79,0	201,0	30,0	147,0	5,0	400
WINDHAGER	BIOWIN 102	9,9	78,7	180,0	18,0	146,0	6,0	
WINDHAGER	BIOWIN 152	15,0	80,9	151,0	14,0	146,0	4,0	
WINDHAGER	BIOWIN 212	21,0	82,1	102,0	13,0	150,0	3,0	
WINDHAGER	BIOWIN 262	25,9	82,7	72,0	12,0	153,0	2,0	
WINDHAGER	BIOWIN 332	32,5	84,3	26,0	15,0	166,0	1,0	
WINDHAGER	BIOWIN 350	35,5	81,0	250,0	13,0	115,0	5,0	
WINDHAGER	BIOWIN 450	45,0	82,0	187,0	15,0	131,0	4,0	
WINDHAGER	BIOWIN 600	59,8	83,0	105,0	17,0	150,0	2,0	
WINDHAGER	PUROWIN 24 kW	24,0	82,8	26,0	1,0	110,0	3,0	
WINDHAGER	PUROWIN (30 kW)	30,0	82,8	14,0	2,0	104,0	2,0	
WINDHAGER	PUROWIN (40 kW)	40,0	83,0	13,0	5,0	102,0	2,0	
WINDHAGER	PUROWIN (49 kW)	49,0	83,0	100,0	6,0	100,0	1,0	
WINDHAGER	PUROWIN (60 kW)	60,0	83,0	98,0	9,0	98,0	1,0	

POLENA / PELETI

Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Velikost prigrajenejga hranilnika je lahko maksimalno manjša za 3% zahtevane velikosti.

		PELETI				POLENA				
PROIZVAJALEC	**MODEL**	**NAZIVNA TOPLOTNA MOČ** [kW]	**SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST** [%]	**SEZONSKA EMISIJA CO** [mg/m³]	**SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV** [mg/m³]	**NAZIVNA TOPLOTNA MOČ** [kW]	**SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST** [%]	**SEZONSKA EMISIJA CO** [mg/m³]	**SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV** [mg/m³]	**VELIKOST HRANILNIKA** [l] **(VODNI TOPLOTNI ZBIRALNIK)**
ATMOS	DC 18 GSP	19,0	81,0	218,0	19,0	19,0	80,0	209,0	17,0	734
ATMOS	DC 18 SP	15,0	80,0	236,0	19,0	15,0	79,0	163,0	16,0	554
ATMOS	DC 25 GSP	25,0	80,0	230,0	19,0	25,0	81,0	181,0	14,0	1004
ATMOS	DC 30 GSP	30,0	80,0	230,0	19,0	30,0	80,0	39,0	14,0	1229
ATTACK	ATTACK DPX 40 COMBI PELLET	41,0	80,0	184,0	6,0	41,0	80,0	259,0	17,0	1724
ATTACK	ATTACK DPX 45 COMBI PELLET	46,0	80,0	224,0	4,0	46,0	80,0	268,0	21,0	1949
ATTACK	ATTACK DPX 50 COMBI PELLET	50,0	80,0	268,0	7,0	50,0	80,0	403,0	21,0	2129
KWB	Combifire CF2 28	30,0	80,0	34,2	18,9	28,6	80	78,5	11,7	1166
KWB	Combifire CF2 32	31,9	80,0	28,6	18,9	31,9	80	76,7	11,7	1314
KWB	Combifire CF2 38	34,9	80,0	19,8	18,9	37,6	80	73,7	11,7	1571
KWB	Combifire CF1.5 28	30,0	80,0	34,2	18,9	28,6	80	78,5	11,7	1166
KWB	Combifire CF1.5 32	31,9	80,0	28,6	18,9	31,9	80	76,7	11,7	1314
KWB	Combifire CF1.5 38	34,9	80,0	19,8	18,9	38,0	80	73,7	11,7	1589

SEKANCI

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]
ETA	Ehack32	32,0	82,0	41,0	13,0	76,0	2,0
ETA	eHACK50	49,9	80,6	56,2	9,3	107,4	2,7
ETA	eHACK50EP	49,9	80,2	56,2	1,9	107,4	2,7
ETA	eHACK60	59,9	81,3	45,2	10,5	114,7	1,9
ETA	eHACK60EP	59,9	81,0	45,2	1,9	114,7	1,9
ETA	eHACK70	69,9	82,0	35,3	10,6	121,8	1,9
ETA	eHACK70EP	69,9	81,8	35,3	2,1	121,8	1,9
ETA	eHACK80EP	79,9	82,5	25,2	2,4	129,0	1,0
ETA	eHACK90	99,9	82,5	43,7	14,8	108,3	1,0
ETA	eHACK110EP	109,9	81,8	53,8	3,3	98,0	1,9
ETA	eHACK120	119,9	82,1	63,0	18,5	86,7	1,9
ETA	eHACK120EP	119,9	81,6	63,0	3,7	86,7	1,9
ETA	eHACK130EP	128,9	82,1	63,0	18,5	86,7	1,9
ETA	HACK200	200,0	80,4	9,5	10,7	130,6	1,9
HERZ	FIREMATIC 30 CONDENSATION	30,0	88,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 40 CONDENSATION	40,0	88,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 45	45,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 60	65,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 80	80,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 100	99,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 101	101,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 120	120,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 130	130,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 149	149,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 151	155,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 180	180,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 199	199,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 201	201,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 249	249,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 251	251,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 299	299,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 301	301,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 349	349,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%]	SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA NOx [mg/m³]	SEZONSKA EMISIJA OGC[mg/m³]
HERZ	FIREMATIC 351	351,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 399	399,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 401	401,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 499	499,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
HERZ	FIREMATIC 501	501,0	80,0	363,6	29,1	200,0	20,0
KWB	Multifire MF2 D/ZI 65	65,0	80,0	33,8	13,9	96,0	3,0
KWB	Multifire MF2 D/ZI 70	69,5	80,0	29,5	13,1	94,9	3,0
KWB	Multifire MF2 D/ZI 80	80,0	80,0	21,0	13,2	92,3	3,0
KWB	Multifire MF2 D/ZI 100	99,0	80,0	19,3	14,1	90,9	3,0
KWB	Multifire MF2 D/ZI 108	108,0	81,0	18,5	13,9	90,4	3,0
KWB	Multifire MF2 D/ZI 120	120,0	81,0	16,6	14,8	89,5	3,0
KWB	Powerfire TDS 240	245,0	80,0	178,7	14,2	114,3	5,4
KWB	Powerfire TDS 300	300,0	80,0	180,5	12,8	113,6	5,4
WINDHAGER	PUROWIN 24	23,9	80,0	19,0	1	74	1
WINDHAGER	PUROWIN 40	40,0	80,0	15,0	1,0	86,0	2,0
WINDHAGER	PUROWIN 49	49,0	80,5	11,0	2,0	83,0	1,0
WINDHAGER	PUROWIN 60	62,2	82,0	7,0	2,0	78,0	1,0

KAMINI

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso - peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamini) skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 14785 določenih pri nazivni toplotni moči (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91 %;
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 18 mg/m³;
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 250 mg/m³.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
ALFA PLAM	DINO	16,5	94,0	60,0	9,0
AMG S.p.A	CENTROPELET ZV20	18,2	95,7	54,9	8,9
AMG S.p.A	CENTROPELET ZV24	22,0	95,0	55,9	8,5
AMG S.p.A	CENTROPELET ZV32	30,5	94,0	18,4	16,3
AMG S.p.A	CENTROPELET ZVB32	29,1	91,6	24,0	10,1
BIODOM	BIODOM H20	18,3	94,0	104,0	14,0
BPH BIOLOGIC	BIOLOGIC H20	18,3	94,0	104,0	14,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 21 (ATOLLO, ISOLA)	20,5	94,5	40,0	6,0
COLA	TERMO BLITZ	17,4	94,0	163,1	11,3
COLA	TERMO ELLISSE	17,4	94,0	163,1	11,3
COLA	TERMO FOCUS HR (ACCIAIO, CERAMICA)	17,4	94,0	163,1	11,3
COLA	TERMO POWER	23,5	93,6	62,6	10,8
COLA	TERMO POWER 30	28,0	93,1	143,4	10,6
CS THERMOS SRL	MURANO 18	15,3	92,5	215,0	11,8
CS THERMOS SRL	VENEXIA 15	15,4	93,3	167,0	12,2
CS THERMOS SRL	VENEXIA 18	17,0	92,5	215,0	11,8
EDILKAMIN	IDROPELLBOX	15,7	92,2	175,5	17,8
EDILKAMIN	MEG PIU	30,4	92,2	80,1	7,4
EDILKAMIN	MONTREAL	24,0	93,3	143,4	15,3
EDILKAMIN	NELLY	25,0	94,5	182,2	6,9
EDILKAMIN	NELLY PIU	30,4	92,2	80,1	7,4
EDILKAMIN	QUEBEC	24,0	93,3	143,4	15,3

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
EDILKAMIN	TORONTO	24,0	93,3	143,4	15,3
EDILKAMIN	VYDA H 18	18,7	93,3	163,0	14,3
EDILKAMIN	BLADE H 18	18,7	93,3	163,0	14,3
EDILKAMIN	VYDA H 22	22,5	92,7	147,0	14,4
EDILKAMIN	KIRA H 22	22,5	92,7	147,0	14,4
EDILKAMIN	BLADE H 22	22,5	92,7	147,0	14,4
EKOLINE KOVAN	EKOLINE KAMIN	7,5	91,4	127,0	17,0
EVA STAMPAGGI	HYDRO 20	18,5	91,5	247,0	12,0
EVA STAMPAGGI	HYDRO KANTINA 24	22,5	91,0	121,0	12,0
EVA STAMPAGGI	HYDRO KANTINA 20	18,5	92,0	127,0	12,0
EVA STAMPAGGI	TOSCA 20	18,5	91,5	247,0	12,0
EVA STAMPAGGI	HYDRO 15	14,5	91,5	166,0	16,0
EVA STAMPAGGI	FRIDA 13	11,3	91,3	41,0	10,8
EVA STAMPAGGI	FRIDA 17,5	16,3	91,9	97,0	10,0
EVA STAMPAGGI	ILARIA	16,3	91,9	97,0	9,6
ITALIANA CAMINI	LAYMA IDRO 22	22,5	92,7	147,0	14,4
HAPERO	HP 02/W	14,9	97,1	37,0	10,0
IRC	TREVI DOMUS 918	18,0	93,5	61,0	18,0
ITALIANA CAMINI	LAYMA IDRO 18	18,7	93,3	163,0	14,3
KALON	ALYSA 12 AIR	10,9	91,9	136,0	2,0
KALON	CLIPS 12 AIR	10,9	91,9	136,0	2,0
KALON	COVER 12 AIR	10,9	91,9	136,0	2,0
KALON	DOUBLE 12 AIR	10,9	91,9	136,0	2,0
KALON	KALISTA 12 AIR	10,9	91,9	136,0	2,0
KALON	LAYER 12 AIR	10,9	91,9	136,0	2,0
KALON	ROLLING 12 AIR	10,9	91,9	136,0	2,0
KALON	ALYSA 10 AIR	9,3	92,6	123,0	3,0
KALON	CLIPS 10 AIR	9,3	92,6	123,0	3,0
KALON	COVER 10 AIR	9,3	92,6	123,0	3,0
KALON	DOUBLE 10 AIR	9,3	92,6	123,0	3,0
KALON	KALISTA 10 AIR	9,3	92,6	123,0	3,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
KALON	LAYER 10 AIR	9,3	92,6	123,0	3,0
KALON	ROLLING 10 AIR	9,3	92,6	123,0	3,0
KALON	ALYSA 8 AIR	7,1	93,6	105,0	3,0
KALON	CLIPS 8 AIR	7,1	93,6	105,0	3,0
KALON	COVER 8 AIR	7,1	93,6	105,0	3,0
KALON	DOUBLE 8 AIR	7,1	93,6	105,0	3,0
KALON	KALISTA 8 AIR	7,1	93,6	105,0	3,0
KALON	LAYER 8 AIR	7,1	93,6	105,0	3,0
KALON	ROLLING 8 AIR	7,1	93,6	105,0	3,0
KALON	ALEYSA NEW 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	CLIPS 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	COVER E 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	COVER U 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	DOUBLE 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	FALCON 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	KALIPSO 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	KALIPSO 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	KLEA 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	KLIZIA 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	KLIZIA GLASS 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	LAYERS 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	ROLLING 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	THOR 34 IDRO	30,8	93,3	81,0	14,0
KALON	ALEYSA NEW 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	CLIPS 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	COVER E 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	COVER U 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	DOUBLE 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	FALCON 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	KALIPSO 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	KALIPSO 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
KALON	KLEA 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	KLIZIA 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	KLIZIA GLASS 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	LAYERS 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	ROLLING 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	THOR 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	BS 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	BSR 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	NS 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KALON	NST 28 IDRO	27,0	93,0	99,0	11,0
KLOVER SRL	BELVEDERE 28	23,7	94,8	56,0	14,5
KLOVER SRL	DIVA SLIM; DIVA SLIM 12	18,4	93,1	33,0	14,9
KLOVER SRL	PFP 18	15,8	93,6	127,0	16,5
KLOVER SRL	PFP 22	24,0	94,4	138,0	14,4
LAFAT KOMERC	KAMIN 25	25,0	93,1	69,0	11,0
LAFAT KOMERC	KAMIN 15	15,0	91,9	20,0	10,3
LAFAT KOMERC	KAMIN 15 EXCLUSIVE	15,0	91,9	20,0	10,3
LAMINOX	ESTER IDRO	14,5	91,6	166,0	16,0
LAMINOX	GRETA IDRO	17,5	91,5	208,0	18,0
LINCAR	SIRIA 840	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	SIRIA 840/SA	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	SIRIA 841/SA	14,4	94,7	241,0	17,0
LINCAR	STELLA 740	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	STELLA 740/SA	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	STELLA 741/SA	14,4	94,7	241,0	17,0
MCZ	ATHOS HYDRO (14kW)	14,0	91,0	231,0	18,0
MCZ	ATHOS HYDRO (23,7kW)	23,7	91,9	217,0	7,0
MCZ	CLUB HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
MCZ	CLUB HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
MCZ	EGO HYDRO	11,6	91,5	133,0	11,0
MCZ	EGO HYDRO 12	11,8	91,8	133,0	17,3

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
MCZ	FLUX HYDRO	16,0	95,6	177,0	14,3
MCZ	MUSA HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
MCZ	MUSA HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
MCZ	POLAR NOVA HYDRO VERSION 2.0	21,5	91,9	217,0	7,0
MCZ	SUITE HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
MCZ	SUITE HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 10	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	AQUA 9 ALL STYLE	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	AQUA 9 STYLE	13,2	93,5	173,7	14,8
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 12	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	AQUA 11 GLASS	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	AQUA 11 IRON	14,9	93,3	166,1	14,9
MORETTI	AQUA 11 STONE	14,9	93,3	166,1	14,9

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 14	17,7	92,3	138,6	14,4
MORETTI	AQUA 15 ALL STYLE	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	ELEGANCE ALL STYLE AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	AQUA 15 STYLE	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	ELEGANCE STYLE AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	CLESSIDRA GLASS AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	ERGONOMIC GLASS AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	CLASSIC IRON AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	CLASSIC STONE AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	PIRAMID STONE AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	TURBO GLASS AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	TURBO ALL STYLE AQUA 16	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	AQUA 15 IRON	18,7	91,6	113,0	15,5
MORETTI	AQUA 15 STONE	18,7	91,6	113,0	15,5
NORDICA EXTRAFLAME	DIADEMA ACS IDRO	28,3	91,2	72,0	17,1
NORDICA EXTRAFLAME	DIADEMA IDRO	28,3	91,2	72,0	17,1
NORDICA EXTRAFLAME	DUCHESSA IDRO	12,0	91,2	81,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	DUCHESSA IDRO STEEL	12,0	91,2	81,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	MEGAN IDRO STEEL	12,0	91,2	81,0	16,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
NORDICA EXTRAFLAME	ELISIR IDRO	12,7	91,7	56,5	5,1
NORDICA EXTRAFLAME	EVELYNE IDRO	17,5	93,5	166,8	14,1
NORDICA EXTRAFLAME	GIORDANA IDRO	20,5	91,7	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	ISIDE IDRO	20,5	91,7	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	ISIDE IDRO 2.0	19,0	91,6	87,6	11,8
NORDICA EXTRAFLAME	LILIANA IDRO	22,8	92,5	87,4	13,9
NORDICA EXTRAFLAME	LUCREZIA IDRO 25	23,7	95,8	76,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	MELINDA IDRO	14,0	92,0	242,5	15,7
NORDICA EXTRAFLAME	MELINDA IDRO STEEL	14,0	92,0	242,5	15,7
NORDICA EXTRAFLAME	RAFFAELLA IDRO	20,5	91,7	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	RAFFAELLA IDRO 2.0	19,0	91,6	87,6	11,8
NORDICA EXTRAFLAME	VIRNA IDRO	14,5	93,0	73,0	17,0
NORDICA EXTRAFLAME	COSTANZA IDRO	17,0	91,9	64,0	9,0
ORCA	(DREAM PREMIUM) OPK-W 8.5	8,5	91,5	94,0	11,0
ORCA	(DREAM PREMIUM) OPK-W 14	14,0	93,5	94,0	12,5
ORCA	(DREAM PREMIUM) OPK-W 18	18,0	91,5	67,0	9,5
ORCA	COOLWEX CPK-W10	12,0	91,1	185,0	17,8
ORCA	COOLWEX CPK-W15	18,4	91,0	222,1	17,8
ORCA	COOLWEX CPK-W23	25,1	91,2	225,6	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 12	11,8	92,5	88,3	13,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ELISABETH IDRO 12	12,9	93,4	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 20 KW	20,1	93,2	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER IDRO 12	12,9	93,4	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER IDRO 15	16,0	91,1	97,2	18,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 10 KW	9,3	95,3	23,3	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 20 KW	20,1	93,2	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 20 KW	20,1	93,2	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MIRRELLA IDRO 10	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MIRRELLA IDRO 13	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MIRRELLA IDRO 15	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE NOAH IDRO 12	12,0	93,4	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE KARYN IDRO 12	12,0	93,4	118,7	17,6
PIAZZETTA	P 965 M THERMO	20,5	93,2	84,0	11,0
PIAZZETTA	P 965 T	20,5	93,2	84,0	11,0
PUROS	DEDALO HYDRO 12	11,3	93,0	65,4	13,2
PUROS	DEDALO HYDRO 15	13,7	91,7	74,6	15,0
PUROS	NEOS 22	20,4	93,8	248,6	15,9
PUROS	NEOS 27	25,0	93,5	203,0	15,0
PUROS	NEOS 32	30,0	93,2	153,4	14,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
RADIJATOR INŽENJERING	BIOLUX 14	11,9	93,5	157,1	13,2
RADIJATOR INŽENJERING	BIOLUX 20	20,0	91,7	90,0	17,9
RAVELLI	HR200 HYDRO	23,5	92,0	181,0	11,0
RAVELLI	HRB 160	21,5	92,5	126,0	6,0
RAVELLI	HRB 150	18,0	92,5	77,0	13,0
RAVELLI	HRB 200	23,5	91,8	88,2	11,4
RAVELLI	HRV 160 HYDRO	20,0	91,5	221,0	11,0
RAVELLI	HRV 100 TOUCH	12,1	91,2	121,0	13,0
RAVELLI	HRV 100 GLOBE	12,1	91,2	121,0	13,0
RAVELLI	HRV 160 TOUCH	18,7	91,2	30,8	16,4
RAVELLI	HRV 200 TOUCH	23,4	92,1	25,3	13,4
RAVELLI	HR70	9,0	95,5	143,9	14,7
RAVELLI	HR 160 SNELLA	20,0	93,1	129,6	13,3
RED	GARDENIA HYDRO	11,6	91,5	133,0	11,0
RED	MARGHERITA HYDRO	11,6	91,5	133,0	11,0
RED	ORCHIDEA HYDRO	21,0	92,5	157,5	1,7
RED	PRIMULA HYDRO	21,0	92,5	157,5	1,7
ROYAL	FABIANA IDRO 150	15,4	95,0	49,1	3,9
ROYAL	FLORIANA IDRO 150	15,4	95,0	49,1	3,9
SENKO	P 12 SLIM WATER + AIR	13,0	94,2	88,0	9,0
SENKO	P 12 WATER + AIR	13,0	95,0	86,0	12,0
SENKO	P 20 WATER + AIR	19,0	94,5	33,0	11,0
SHT	EVO AQUA 15	15,0	93,9	37,0	14,0
SHT	EVO AQUA 9	10,0	92,8	46,0	17,0
THERMOFLUX	INTERIO 14	14,0	93,5	92,0	12,5
THERMOFLUX	INTERIO 20	18,0	91,5	67,0	9,5
THERMOFLUX	MINITHERM 8 AQUA	8,5	91,5	94,0	11,0
THERMOROSSI	ECOTHERM H2O 18	14,8	93,8	70,0	18,0
THERMOROSSI	SLIMQUADRO IDRA 14	13,3	93,3	61,5	12,6
WINDHAGER	FIREWIN 90 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
WINDHAGER	FIREWIN 90 UAM (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
WINDHAGER	FIREWIN 90 UAML (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
WODTKE	BM 01 IVO.TEC	13,0	93,9	151,0	17,0
WODTKE	BM 01-2 IVO.SAFE	13,0	93,9	151,0	17,0
WODTKE	PO 04.5 E WW FRANK	10,0	94,2	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.5-1 E WW RAY	10,0	94,2	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.5-11 WW DAVE WATERPLUS	10,0	94,2	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.6 E WW PRIMÄROFEN EINSATZ	10,0	94,8	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.6 E WW SMART	10,0	94,8	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.7 E WW PRIMÄROFEN CW 21	10,0	94,8	164,0	18,0